
#### SCK-46F3N

# 車種別サイドカメラキット







本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- ●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- ●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。 (2)「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。 必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、 取り付け作業をおこなってください。

## 

■[本社]東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社]岡山県倉敷市神田1-1-11 弊社に無断で本説明書の内容·図·写真の全部、または一部の複製(コピー)·転用·転載を禁じます。

ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ 🖣 🛮 (イグニッションスイッチ)をOFFにする

## バッテリーのマイナス端子を取り外す

# 


●POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上経過してから、 バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

助手席側のドアパネルを取り外す


ドアハンドル部のスクリュー を取り外す



**3-2** パワーウィンドウスイッチを 取り外す




3-3 ドアパネルを取り外す



助手席側ドアのスピーカー を取り外す



5. 助手席側の を取り外す 助手席側のドアミラー



6. 付属の回回ューンと カバーに貼り付ける 付属の両面テープをカメラ

### (!)重要


- ●右図で指定している位置は両面テープ を貼らずにすきまを空けてください。 カメラカバーの水抜き穴になります。 ●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂して
- から両面テープを貼り付けてください。 ●両面テープの保護シートは、まだはがさ



サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

#### (!) 重要

●カメラカバーの穴にサイドカ メラ本体をはめ込まず、ケーブ ルを2cm程度残してください。 はめ込むとカメラの角度調整 ができなくなります。



カメラカバーを取り付ける

ドアミラーの付け根にある ゴムカバーを取り外す ゴムカバー (**®**°) スクリュー

**8-2** 右図の位置に6 φ の穴をあける



(!)重要

●穴あけ部分は外側カバーとミラー台座の二重構造になっています。 あける穴がズレないように注意してください。

8-3 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す



8-4 脱脂クリーナーでドアミラー外側のカバーの油分を取り除く


**8-5** カメラカバーに貼り付けた両面 テープの保護シートをはがし、 カメラカバーとドアミラー外側 のカバーを固定する



#### (!)重要

- ●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。 はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- ●寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

**8-6** ニッパーなどを使って、ドアミラーの台座にサイドカメラのケーブルが通る程度の切り欠きを作る



**8-7** サイドカメラのケーブルを、切り欠き、ドアミラーのゴムカバーの順に通し、ゴムカバーを元に戻す

8-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目[5.]参照)



助手席側のゴムブーツ(ボ **10.** 助手帰脚シュニン ディー側)を引き出す 助手席ドア 引き出す

ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、 車内の順にサイドカメラのケーブルを通したあと、ゴ ムブーツを元に戻す



12 サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める